ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ:

Ανοίγουμε το καπάκι και βγάζουμε μόνο την μια μπαταρία για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Μετά ξαναβάζουμε την μπαταρία και ακούμε ένα χαρακτηριστικό ήχο και ανάβουν όλα τα λαμπάκια της βαλβίδας.
Με αυτή την κίνηση που κάνουμε ενεργοποιούμε το πληκτρολόγιο για 5 λεπτά.
Πιέζουμε το πλήκτρο ADAPT παρατεταμένα για περίπου 6 δευτ. μέχρι να ακουστεί ο παρατεταμένος τόνος και αφήνουμε. Αρχίσει έτσι το έμβολο να κατεβαίνει (εισέρχεται στο σώμα της κεφαλής). Όταν αυτό εισέλθει τελείως, τότε το led OPEN αναβοσβήνει στιγμιαία που συνοδεύεται από ένα στιγμιαίο τόνο. Αυτός ο τόνος σημαίνει πως η κεφαλή είναι έτοιμη να βιδωθεί στην βαλβίδα της.

Βιδώνουμε την κεφαλή στο καλοριφέρ σφιχτά, και μετά πιέζουμε πάλι παρατεταμένα το πλήκτρο ADAPT για 6 δευτ. μέχρι να ακούσουμε τον παρατεταμένο τόνο και αφήνουμε. Έτσι το πράσινο led αναβοσβήνει μέχρι μετά από μερικά δευτερόλεπτα να ακουστεί ο παρατεταμένος τόνος που δηλώνει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, και το πράσινο led να αναβοσβήνει πιο αργά. (κλειστή κεφαλή)

Τώρα κάνουμε το τεστ τοποθετώντας τον θερμοστάτη στην μέγιστη θερμοκρασία. Έτσι παρατηρούμε μετά από 10 δευτερόλεπτα ότι όλες οι κεφαλές ανταποκρίνονται αναβοσβήνοντας το κόκκινο led OPEN (ανοίγει η βαλβίδα) , ενώ τοποθετώντας τον στην ελάχιστη θερμοκρασία τότε συμβαίνει το αντίθετο: αναβοσβήνει το πράσινο led (κλείνει η βαλβίδα)… κ.ο.κ.