ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ
ΨΑΡΩΝ 51 – 104 39 ΑΘΗΝΑ
Τ. 210 88.40.853 Φ. 210 88.29.962
info@thermola.gr – www.thermola.gr

Επίτοιχες μονάδες αερίου Radiant Ιταλίας

Κλασική σειρά "τύπου Β" ανοιχτού θαλάμου καύσης

Μοντέλο	Ισχύς Θέρμανσης (kW) Προσδιδόμενη	Αποδιδόμενη	Παροχή Z.N.X. Με Δt=30° (l/min)	Βαθμός Απόδοσης (%)	Τιμή (€)*
RBC 24	25,6	22,66	10,82	88,5	1.155

Ταχυθερμαντήρες "τύπου C" κλειστού θαλάμου καύσης

Μοντέλο	Ισχύς Z.N.X. (kW) Προσδιδόμενη	Αποδιδόμενη	Παροχή Z.N.X.(l/min) Με Δt=30° (l/min)	Βαθμός Απόδοσης (%)	Τιμή (€)*
SF 14	27,5	23,32	11,5	87,5	988

Σειρά συμπύκνωσης "NOx Class 5"

με κυκλοφορητή inverter σύμφωνα με τον κανονισμό ERP 2015

Μόνο θέρμανση

Μοντέλο	Ισχύς Θέρμανσης (kW) 60° – 80°	30° – 50°	Διαστάσεις (mm) Πλάτος	Βάθος	Ύψος	Βαθμός Απόδοσης (%) 60° – 80°	30° – 50°	Τιμή (€)*
R1K 18	17,64	18,99	410	307	642	98	107,5	1.748
R1K 25	24,63	26,45	410	307	642	98,51	107,8	1.888
R1K 34	33,35	36,19	410	330	642	98,08	106,43	2.189
R1K 50	49,19	53,40	410	485	640	98,37	108,83	3.218
R1K 75	72,83	79.35	670	485	640	97,10	107,50	4.944
R1K 100	98,37	106,8	670	485	640	98,37	108,83	5.985

Θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης για εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο

Μοντέλο	Ισχύς Θέρμανσης (kW) 60° – 80°	30° – 50°	Ισχύς Z.N.X. (kW)	Παροχή Z.N.X. Με Δt=30° (l/min)	Βαθμός Απόδοσης (%) 60° – 80°	30° – 50°	Τιμή (€)*
R2K 24	17,64	18,99	23,5	11,5	98	107,5	1.825
R2K 28	24,63	26,45	27	13,22	98,51	107,8	1.998
R2K 34	33,35	36,19	34	16	98,08	108,57	2.480

Θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης ΣΕΙΡΑ RAIN για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο

Μοντέλο	Ισχύς Θέρμανσης (kW) 60° – 80°	30° – 50°	Ισχύς Z.N.X. (kW)	Παροχή Z.N.X. Με Δt=30° (l/min)	Βαθμός Απόδοσης (%) 60° – 80°	30° – 50°	Τιμή (€)*
R2K 24 RAIN	17,64	18,99	23,5	11,5	98	107,5	1.997
R2K 28 RAIN	24,63	26,45	27	13,22	98,51	107,8	2.170
R2K 34 RAIN	33,35	36,19	34	16	98,08	108,57	2.652

KIT αποβολής καυσαερίων πολυπροπυλενίου για λέβητες συμπύκνωσης

Τύπος	Διάμετρος (mm)	Περιγραφή	Τιμή (€)*
KIT EKORAIN	Φ 80	Οριζόντιο με γωνία, μόνο για αποβολή καυσαερίων	94
KIT K	Φ 60/100	Ομοαξονικό οριζόντιο σύστημα με εσωτερικό αγωγό	95
KIT H	Φ 80 & Φ 80	Διπλό οριζόντιο σύστημα	142
KIT AK50	Φ 80/125	Ομοαξονικό οριζόντιο σύστημα με εσωτερικό αγωγό (για μονάδες 34kw)	152
KIT EK100	Φ 100	Οριζόντιο 1m με γωνία για σύνδεση σε κεντρική καπνοδόχο	85

Σημειώσεις:
1. Οι ανωτέρω λέβητες είναι εξοπλισμένοι με κυκλοφορητή INVERTER (αναλογικότητα καυστήρα 1/9) σύμφωνα με τον κανονισμό ERP 2015 και τις οδηγίες: 813/2013, 814/2015.
2. Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται το KIT σύνδεσης σωληνώσεων νερού θέρμανσης, νερού χρήσης και αερίου.
3. Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το KIT αποβολής καυσαερίων.

***Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.**